



Karton – Schredder

nach der Energieeffizienzklasse IE 3

Diese Geräte sind mit einem 3-Phasen Getriebemotor und einem zusätzlichen Inverter (Frequenzumrichter) ausgestattet. Dadurch wird nicht nur die ab 2017 EU-weit vorgeschriebene Energieeffizienzklasse IE 3 erfüllt, sondern zudem eine Energieeinsparung von rund 30% zu den bisherigen Modellen erreicht – und dies bei gleicher Leistung.

Aufgrund der technischen Innovationen wird auch das Lauf- und Leerlaufgeräusch wesentlich reduziert und die Motortemperaturen werden niedriger. Der Inverter ermöglicht des Weiteren einen Sanftlauf, welcher die Bauteile (Kette, Lager usw.) schont.



CP 316 S2i



CP 320 S2i*)



CP 422 S2i*)

Technische Daten:

Einlassbreite-Kartongröße	unendlich	unendlich	unendlich
Schnittbreite-Polster	320 mm	320 mm	420 mm
Einlasshöhe max.	12 mm	15 mm	18 mm
Produktionsleistung	1-2 m ³ /h	2-3 m ³ /h	4-6 m ³ /h
Arbeitshöhe	870 mm	870 mm	870 mm
Einzugsgeschwindigkeit	10 m/min	12 m/min	13 m/min
Motorleistung	0,75 KW (1 Ph)	0,75 KW (1 Ph)	1,5 KW
Hauptspannung	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Abmessungen H x B x T (mm)	980 x 660 x 660	980 x 660 x 660	980 x 660 x 660
Gewicht	92 kg	110 kg	125 kg

*) Anbau einer Staubabsaugung möglich

Stand: 11/2013 - Dieser Artikel ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel, Gewerbe und die freien Berufe bestimmt.

www.fuchs-verpackungen.de
Dr. Willy Fuchs GmbH

Höfener Strasse 10 – 14 ♦ 90763 Fürth ♦ Tel 09 11 / 7 84 92 68 ♦ Fax 09 11 / 70 58 97
info@fuchs-verpackungen.de ♦ Amtsgericht Fürth HRB 12571 ♦ Geschäftsführer Jürgen Müller